

L'OPERATEUR DISTINCT

1. Syntaxe

```
SELECT DISTINCT nom_colonne  
FROM table;
```

2. Données récupérées

2.1. Fichier des ventes

▼ sales

```
SELECT *  
FROM data.Ventes
```

> 100 records with 7 properties

2.2. Fichier des employés

▼ employees

```
SELECT *  
FROM data.Employes
```

> 100 records with 6 properties

NB : avec Evidence, lorsqu'on ajoute de nouveaux opérateurs dans une requête SQL, il faut éviter de terminer la commande par le caractère « ; ».

3. Requêtes SQL

Donner les différentes dates auxquelles des ventes ont été réalisées

sales_req1

Compiled

Written

```
select distinct(DateVente)
from ${sales}
order by DateVente asc;
```

> 100 records with 1 property

Dates des ventes
2020-01-08
2020-01-22
2020-02-02
2020-02-11
2020-02-29
2020-03-08
2020-03-26
2020-05-09
2020-05-19
2020-05-21

10 of 100 records

Donner les noms et prénoms distincts des employés de l'entreprise

employees_req1

Compiled

Written

```
select
  distinct(Nom)
    , Prenom
from ${employees}
order by
  Nom asc
    , Prenom asc;
```

> 100 records with 2 properties

Nom	Prenom
Adams	Kenneth
Adams	Mary
Adams	William
Anderson	Jessica
Ball	Alyssa
Bell	Lisa
Bender	Richard
Bowman	Monica
Brewer	Jennifer
Brooks	Nicholas

10 of 100 records